



LED zářivkové těleso
120cm, 60W, denní bílá.

Perforovaný plech RAL 7035 šedá

Vypínač

Ocelový plát tl.10mm - bez povrchové úpravy

2x Závěsná police 600 mm
QDN 4702

| | | | | | |
|---|--|-------|----------|---------------|---|
| Workshop accuracies for general tolerances - Tolerances for length and angle dimensions; DIN ISO 2768-1-v -Machining details and finish classification to DIN ISO 1302 | | | | | |
| E | Total load capacity*: (Celková nosnost:*) | | 200 kg | | Load capacity - floor*: (nosnost na patro:*) |
| | Scale | | A3 | | kg |
| | Drawn | Vlach | Checked | Dat. 7.8.2023 | |
| | Title | | | Sheet 1 of 1 | Rev. A00 |
| | Title | | | Doc.Nr | |
| Enprag s.r.o. | | | 23080101 | | |
| Pracovní stůl 1 | | | | | |

This document is the sole property of Enprag s.r.o. and may not be copied, duplicated, used or given to third parties without the written permission from Enprag s.r.o. Misuse is subject to penalties and will be legally pursued

Tolerances for shape and condition:
- DIN ISO 2768-2-K
Tolerancing:
- DIN 7167